串口服务器 DSV-C1624

产品概述

DSV 系列串口控制台服务器，整合先进技术及安全的企业通讯特性，提供远程串口控制台访问，可直接通过 Telnet/SSH 客户端联机软件，访问服务器及网络设备。同时也可以通过 CMC 管理软件进行管理，以提供集中式数据中心管理。通过远程串口设备管理方案可极大化 IT 产能，并可提供极佳扩充性，及降低营运成本。

产品特性

- 采用嵌入式实时操作系统，性能稳定可靠
- 安全的带外网络远程管理
- 提供安全的 Telnet 连接，支持每个端口单独认证
- 支持 SSH 协议，提供更高安全等级的连接方式
- 支持 WEB 界面管理
- 支持 NTP 协议，方便 Console Server 实时校时
- 支持支持 SNMP、SMTP 告警
- 支持 Syslog 服务器日志功能，方便日后对 Console 口操作命令进行查询
- 支持 IP 和 MAC 过滤
- 备选双电源，支持实时切换
- 可选的上联光纤接口，方便接入光纤网
- 支持大部分 IT 设备
- 统一管理平台
- 智能的自动故障切换
- 最大集成化,提供 4 到 32 个访问端口
- 直接端口访问

公司地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
邮　　箱：SPDMD@accelink.com
网　　址：www.accelink.com

产品规格

通用规格	
控制器	主频：400Mhz　NOR FLASH: 32MB　SDRAM: 64M
电气特性	尺寸438mm* 230 *45(W*D*H)，工作温度-20~70℃，存储温度：-40~85℃，湿度≤90%(25℃)，振动20Hz~2KHz，功耗275w，环保RoHS6
电源	双220V交流/双48V直流可选

系统接口	
以太网管理接口	2个千兆光口，3个千兆电口，1个百兆电口
串口	端口数目：16路 串口类型：RS232/485/422可选 波特率：110bps~460.8Kbps 接口类型：RJ45

公司地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号
邮　　箱：SPDMD@accelink.com
网　　址：www.accelink.com